

**BS 18 L BL Q (602327800) Аккумуляторная дрель-шуруповерт  
18В 2х4Ач LiHD; Зарядное устройство ASC 55; Пластиковый кофр**

№ для заказа 602327800

EAN (Европейский номер товара) 4007430337573



Альтернативное изображение



- Бесщеточная дрель-шуруповерт компактной формы для универсального использования, включая выполнение сложных задач
- Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ
- Встроенная светодиодная рабочая подсветка с остаточным свечением для оптимального освещения рабочей области
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторный блок LiHD гарантирует невероятно высокую мощность, продолжительное время работы и длительный срок эксплуатации
- Аккумуляторные блоки с индикатором емкости для контроля уровня заряда
- Технология Ultra-M: максимальная мощность, щадящая зарядка и 3 года гарантии на аккумуляторный блок

**Технические данные****Характеристики**

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Тип аккумуляторного блока            | LiHD                    |
| Напряжение аккумулятора              | 18 В                    |
| Емкость аккумулятора                 | 2 x 4 Ач                |
| Макс. мягкий крутящий момент         | 25 Нм                   |
| Макс. жесткий крутящий момент        | 60 Нм                   |
| Регулируемый крутящий момент         | 0.5 - 5 Нм              |
| Диаметр сверления в стали            | 13 мм                   |
| Ø сверления в мягкой древесине       | 32 мм                   |
| Число оборотов холостого хода        | 0 - 550 / 0 - 1850 /мин |
| Диапазон зажима сверлильного патрона | 1.5 - 13 мм             |
| Вес (с аккумуляторным блоком)        | 1.4 кг                  |

**Вибрация**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Сверление металла       | 2.3 м/с <sup>2</sup> |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с <sup>2</sup> |

**Звуковая эмиссия**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Уровень звукового давления      | 72 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 83 дБ(А) |
| Погрешность измерения К         | 3 дБ(А)  |

**Объем поставки**

Быстросменные сверлильные патроны  
Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок  
2 аккумуляторных блока LiHD (18 В / 4,0 А·ч)  
Зарядное устройство ASC 55 "AIR COOLED"  
Пластиковый кофр