

КНЕ 2645 Q (601711500) Перфоратор комбинированный Пластиковый кофр

№ для заказа 601711500

EAN (Европейский номер товара) 4061792213265



Альтернативное изображение



- Перфоратор комбинированный с 3 функциями: Бурение, сверление и долбление
- Система Metabo «Quick»: Быстрое переключение между ударопрочным патроном SDS-plus и быстрозажимным сверлильным патроном (принадлежность) для сверления в дереве и металле
- Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
- Фиксируемый переключатель для удобства при продолжительной работе

Технические данные

Характеристики

| | |
|--|---------------|
| Макс. энергия единичного удара (ЕРТА) | 2.9 Дж |
| Макс. число ударов | 4300 /мин |
| Номинальная потребляемая мощность | 850 Вт |
| Ø сверления в бетоне бурами | 26 мм |
| Ø сверления в каменной кладке сверлильными коронками | 82 мм |
| Диаметр сверления в стали | 13 мм |
| Ø сверления в мягкой древесине | 30 мм |
| Число оборотов холостого хода | 0 - 1150 /мин |
| Число оборотов при номинальной нагрузке | 830 /мин |
| Держатель инструментальных насадок | SDS-plus |
| Диаметр зажимной шейки | 50 мм |
| Вес без сетевого кабеля | 3.1 кг |
| Длина кабеля | 4 м |

Вибрация

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Ударное сверление в бетоне | 16.5 м/с ² |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с ² |
| Долбление | 11.7 м/с ² |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с ² |

Звуковая эмиссия

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Уровень звукового давления | 91 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (LWA) | 102 дБ(А) |
| Погрешность измерения К | 3 дБ(А) |

Объем поставки

Патрон перфоратора для инструментов с хвостовиком SDS-plus
Прорезиненная дополнительная рукоятка
Ограничитель глубины сверления
Пластиковый кофр