

WE 22-230 MVT Quick (606465000) Угловая шлифмашина Картон

№ для заказа 606465000

EAN (Европейский номер товара) 4007430268488



Альтернативное изображение



- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Электронная система защитного отключения уменьшает отдачу при блокировке круга - высокий уровень защиты пользователя
- Основная поворотная рукоятка и дополнительная рукоять, монтируемая в одной из 3 позиций, позволяют достичь оптимальных условий резки
- Система Metabo Quick для смены круга без использования инструментов с помощью быстрозажимной гайки
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Функция ограничения пускового тока с мягким пуском предотвращает срабатывание предохранителя при включении
- Электронная защита двигателя от перегрузки и защита от повторного пуска
- Metabo VibraTech (MVT): встроенная амортизационная система и дополнительная рукоятка для снижения вибраций и защиты здоровья
- Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя
- Сигнал светодиода при сработавшей защите от повторного запуска или перегрева

Технические данные**Характеристики**

| | |
|-----------------------------------------|-----------|
| Диаметр шлифовальных кругов | 230 мм |
| Номинальная потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Отдаваемая мощность | 1500 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 6600 /мин |
| Число оборотов при номинальной нагрузке | 4600 /мин |
| Крутящий момент | 14 Нм |
| Резьба шпинделя | M 14 |
| Вес без сетевого кабеля | 5.8 кг |
| Длина кабеля | 4 м |

Вибрация

| | |
|----------------------------------------|----------------------|
| Шлифование поверхностей | 6.2 м/с ² |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с ² |
| Шлифование диском из абразивной шкурки | 2.5 м/с ² |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с ² |

Звуковая эмиссия

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Уровень звукового давления | 94 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 105 дБ(А) |
| Погрешность измерения К | 3 дБ(А) |

Объем поставки

Защитный кожух
Опорный фланец
Быстросажимная гайка
Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)